

Motorenöl WIV SAE 0W-30 (vollsynthetisch)

Motorenöl WIV SAE 0W-30 ist ein modernes, vollsynthetisches Longlife-Motorenöl, das speziell für alle Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren der VW-Gruppe ab Modelljahr 2000 mit WIV inkl. Pumpe-Düse-Motoren entwickelt wurde. Durch die Wartungsintervallverlängerung sind Ölwechselintervalle bei Ottomotoren (VW 50300) bis 30.000 km und bei Dieselmotoren (VW 50600 / 50601) bis 50.000 km bzw. max. 2 Jahre möglich.

Motorenöle der VW – Norm 50300, 50600 und 50601 sind nicht rückwärtskompatibel, dürfen also keinesfalls in Motoren von „Nicht - WIV – Fahrzeugen“ eingefüllt werden. Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

Wir empfehlen dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

ACEA A 5, B 5
VW 503 00 / 506 00 / 506 01

Kenndaten	ca. Werte		
SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		0W-30
Viskosität bei -35 °C	DIN 51377	mPa.s	< 6200
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	52,6
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	9,6
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		169
Farbe nach ASTM	DIN 51578		2,0
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	855
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	220
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 39