megol Motorenoel SHPD SAE 20W-50

megol Motorenoel SHPD ist ein Super-Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das für verlängerte Ölwechselintervalle gemäß den Empfehlungen der Nutzfahrzeughersteller zugelassen ist. Es ist ein Mehrbereichs-Dieselmotorenöl mit höchster Leistungsreserve, mit dem die Ölwechselintervalle von bis zu 45000 km entsprechend dem Wartungssystem für Fahrzeuge der schweren Klasse von Mercedes Benz auch für Ladermotoren voll ausgeschöpft werden können. megol Motorenöl SHPD, der sichere verschleißmindernde Motorenschmierstoff für alle Diesel-Motoren.

Spezifikation:
ACEA E2-96 (#5), A3/ B4-04
API CG-4
MAN M 3275
Mercedes-Benz Blatt 228.3
Volvo VDS/VDS II
Mack EO-L

Kenndaten			**ca. Werte**
SAE-Viskositätsklasse	DIN 51511		20W-50
Viskosität bei - 15 °C	DIN 51377	mPa.s	< 9500
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm²/s	154
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm²/s	17,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		125
Farbe nach ASTM	DIN 51578		4,5
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m³	890
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	225
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 28
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	1,4
Verdampfungsverlust	DIN 51581	Gew.-%	7,5
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	11,3