

megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40

megol Motorenoel SHPD ist ein Super-Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das für verlängerte Ölwechselintervalle gemäß den Empfehlungen der Nutzfahrzeughersteller zugelassen ist. Es ist ein Mehrbereichs-Dieselmotorenöl mit höchster Leistungsreserve, mit dem die Ölwechselintervalle von bis zu 45000 km entsprechend dem Wartungssystem der jeweiligen Motorenhersteller ausgeschöpft werden können.

Freigaben: ACEA E7-04, A3/ B4-04
API CH-4/ CF/ SL
MAN M 3275
Mercedes-Benz Blatt 228.3*
Renault RD-2
Volvo VDS II
MTU Typ 2

Spezifikationen: MACK EO-M+
KHD
CES 20076 & 20077

* beantragt

Kenndaten		ca. Werte	
SAE-Viskositätsklasse	DIN 51511		15W-40
Viskosität bei - 20 °C	DIN 51377	mPa.s	< 7000
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	105
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	13,9
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		133
Farbe nach ASTM	DIN 51578		L 4,5
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	885
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	230
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 30
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	9,7
Verdampfungsverlust	DIN 51581	Gew.-%	10,8
Scherstabilität, Viskosität bei 100 °C nach 30 Zyklen	DIN 51382	mm ² /s	13,0
High Temperature / High Shear Viscosity	CEC L-36-A-90	mPa s	3,9