

megol Motorenoel Turbo Spezial SAE 20W-50

Ein Hochleistungs-Mehrbereichs-Motorenöl, das sich als Ganzjahresöl besonders für den Einsatz im einem gemischten Fuhrpark eignet. Dank seiner optimal ausgesuchten Wirkstoffkombination in Verbindung mit hervorragenden Grundölen, eignet es sich sowohl für moderne Otto- als auch Dieselmotoren.

Performance Levels: API SG/CD
 Mercedes-Benz Blatt 227.1
 MIL-L-2104 E

Kenndaten	ca. Werte		
SAE-Viskositätsklasse	DIN 51511		20W-50
Viskosität bei -15 °C (MRV)	ASTM D 4684	mPa.s	< 30000
Viskosität bei -10 °C	DIN 51377	mPa.s	4000
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	152
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	17,4
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		125
Farbe nach ASTM	DIN 51578		3
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	890
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	240
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 25
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	1,3
Verkokungsrückstand nach Conradson mit Asche	DIN 51551	g/100g	1,3
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10,0
Verdampfungsverlust	DIN 51581	Gew.-%	9,2
Scherstabilität, Viskosität bei 100 °C nach 30 Zyklen	DIN 51382	mm ² /s	15,4
High Shear/ High Temperature Viscosity	CEC CL-23	mPa.s	4,5