

megol Motorenoel Super Leichtlauf Multisynth SAE 0W-30

Multisynth SAE 0W-30 ist ein modernes, vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für die ganzjährige Verwendung. Die Kombination unkonventioneller synthetischer Basisöle mit fortschrittlichster Additivtechnologie garantiert ein niedrigviskoses, hochscherstabiles Motorenöl, das sicher Ablagerungen verhindert, Reibungsverluste des Motors senkt und optimal vor Verschleiß schützt. Dies führt zur Kraftstoffeinsparung bei gleichzeitig verlängerter Lebensdauer des Motors.

Freigaben: API SL /CF
ACEA A 3-04, B 4-04
MB 229.3
VW 502.00 / 505.00
VW/Audi 503 01
BMW Longlife 98

Kenndaten	ca. Werte		
SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		0W-30
Viskosität bei -35 °C	DIN 51377	mPa.s	< 6200
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	65
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	11,8
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		180
Farbe nach ASTM	DIN 51578		5,0
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	850
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	206
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 57
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	1,5
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	11,8
Verdampfungsverlust	DIN 51581	Gew.-%	9,5
High Shear/High Temperature Viscosity	CEC CL-23	m.Pa.s	3,5