

megol Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40

megol Motorenoel Ultra Performance Longlife ist ein modernes, Leichtlauf-Motorenöl der Spitzenklasse für die ganzjährige Verwendung. Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Hydrocrackbasis mit der neuesten Additivtechnologie garantiert ein niedrigviskoses, hochscherstabiles Motorenöl, das sicher Ablagerungen verhindert, Reibungsverluste des Motors senkt und optimal vor Verschleiß schützt. Dies führt zur Kraftstoffeinsparung bei gleichzeitig verlängerter Lebensdauer des Motors.

Freigaben: ACEA A 3-04, B 3-04/B4-04
API SM / CF
MB 229.3
VW 502.00/505.00
BMW Longlife 98
Porsche

Kenndaten	ca. Werte		
SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		5W-40
Viskosität bei - 30 °C	DIN 51377	mPa.s	< 6600
Viskosität bei - 35 °C (MRV)	ASTM D 4684	mPa.s	< 60000
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	87,5
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	14,4
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		171
Farbe nach ASTM	DIN 51578		2,5
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	855
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	215
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 36
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	1,17
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	9,6
Verdampfungsverlust	DIN 51581	Gew.-%	12,3
Scherstabilität, Viskosität bei 100 °C nach 30 Zyklen	DIN 51382	mm ² /s	12,6
High Shear/High Temperature Viscosity	CEC CL-23	m.Pa.s	> 3,5