

megol Motorenoel HD Super Turbo SAE 15W-40

Besonders alterungsbeständiges Grundöl und moderne Additivierung garantieren ein Mehrbereichsöl mit gutem Qualitätsniveau.

Als 15W-40 Motorenöl ist es ein echtes Ganzjahresöl. Zum Einsatz in allen Benzin- und **nicht** aufgeladenen schnellaufenden Dieselmotoren, für die Mehrbereichsöle gemäß API SF-CD vorgeschrieben sind.

Performance Level: API SF/CD

Kenndaten	ca. Werte		
SAE-Viskositätsklasse	DIN 51511		15W-40
Viskosität bei -20 °C	DIN 51377	mPa.s	< 7000
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	108
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	14,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		135
Farbe nach ASTM	DIN 51578		4
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	890
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	225
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 28
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	0,9
Verkokungsrückstand nach Conradson mit Asche	DIN 51551	g/100g	1,0
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,0
Verdampfungsverlust	DIN 51581	Gew.-%	13
Scherstabilität, Viskosität bei 100 °C nach 30 Zyklen	DIN 51382	mm ² /s	12,5
High Shear / High Temperatur Viscosity	CEC CL-23	mPa s	3,7