

megol Hochleistungsgetriebeöl GL 4+ SAE 75W-90

megol Hochleistungsgetriebeöl GL 4+ SAE 75W-90 ist für den Einsatz in PKW – Schaltgetrieben und Transaxles. Es kann auch in Schaltgetrieben und Nebenantrieben in Nutzfahrzeugen und Zweirädern eingesetzt werden. megol Hochleistungsgetriebeöl GL 4+ SAE 75W-90 ist durch seine Konzeption ein Mehrbereichsöl mit Leichtlaufcharakter und kann bei Schaltschwierigkeiten (z.B. Schwergängigkeit, Geräuschbildung) anstelle von Einbereichsölen gemäß API GI 4 (SAE 80W, 85W-90) eingesetzt werden.

Performance Levels: API GL 4 +
 VW Norm 501 50 (G50)
 ZF TE-ML 02D / 08A
 Ford ESD M2C175-A

Kenndaten	ca. Werte		
SAE Klasse	DIN 51512		75W-90
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	77
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	14,0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		195
Viskosität Brookfield < 150.000 mPa s	DIN 51 389	°C	- 40
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	880
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	215
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 42
FZGTest A/8,3/90	DIN 51354-2	Schadenskraftstufe	> 12