

megol Getriebeoel Truck-Synth SAE 75W-90

megol Getriebeoel Truck-Synth SAE 75W-90 ist ein vollsynthetisches Mehrbereichs – Leichtlaufgetriebeöl. Je nach Herstellervorschrift kann dieses Getriebeöl in Handschaltgetrieben, Hypoid – Achsgetrieben, Transaxel – Systemen sowie Nebengetriebe ganzjährig eingesetzt werden. Als TDL-Getriebeöl (total drive line) erfüllt es alle Anforderungen, die moderne Nutzfahrzeuge an den Schmierstoff für den gesamten Antriebsstrang stellen. Durch die synthetische Grundölkomponente (PAO) und High – Tech Additive gewährleistet **megol Getriebeoel Truck-Synth SAE 75W-90** eine ausgezeichnete Viskosität- und Temperaturstabilität über lange Betriebszeiten, sowie ein hohes Lastaufnahmevermögen und Verminderung von Verschleiß.

Freigabe: API GL 4/5
 API MT-1
 MIL-L-2105 E
 MAN M 3343 Typ S
 ZF 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C

Performance Levels: Scania STO 1:0

Kenndaten	ca. Werte		
SAE-Viskositätsklasse	DIN 51512		75W-90
Viskosität bei -40 °C	DIN 51398	mPa.s	61500
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	101.2
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	15,1
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		157
Scherstabilität	DIN 51350-6 KRL	mm ² /s	13,6
Farbe nach ASTM	DIN 51578		1
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	865
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	200
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 50
Gehalt an Asphaltenen	DIN 51595	g/100g	m.n.n. *)
Gehalt an ungelösten Stoffen	DIN 51592	g/100g	m.n.n. *)
Wassergehalt	DIN ISO 3733	g/100g	m.n.n. *)
Schäumungseigenschaften	ASTM D 892		
- Schaumneigung S. I / II / III		ml	0/0/0
- Schaumstabilität S. I / II / III		ml	0/0/0
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	2,1

*) m.n.n. = mengenmäßig nicht nachweisbar