

megol Traktorenoel UTTO SAE 10W-30

megol Traktorenoel UTTO (= Universal Tractor Transmission Oil) ist ein hochentwickeltes Mehrzwecköl, das speziell für forst- und landwirtschaftliche Maschinen bestimmt ist. Es vereinigt in sich die Anforderungen der modernen kombinierten Antriebssysteme (Getriebe / Hydraulik) einschließlich nasser Bremsen. Es stellt somit ein verschleißschützendes, oxidationsstabiles Spezialgetriebe -hydrauliköl mit Mehrbereichscharakter dar.

Spezifikationen:

John Deere Traktoren: J20C/D
 Ford New Holland: M2C 41 B, M2C 48 B,
 Ford M2C-86-B,C; M2C 53 A; M2C 134 A/B/C/D
 Allison Typ: C-3, C-4
 Caterpillar: TO-2
 CASE (IHC): MS 1204, 1205, 1206, 1207, 1209
 IHC B6
 Massey Ferguson: M1135,, M1141, M1143, M1145
 SAME - Lamborghini
 Fendt; Deutz; Schlüter; Landini; Renault
 Volvo BM WB 101
 AGCO Q-1826

Kenndaten

ca. Werte

Kenndaten			ca. Werte
SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		10W-30 (80W)
Viskosität bei -25 °C	DIN 51377	mPa.s	<7000
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	54,8
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	9,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		155
Farbe nach ASTM	DIN 51578		1,0
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	885
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	229
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 36
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	1,5
Verkokungsrückstand nach Conradson mit Asche	DIN 51551	g/100g	1,35
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	9,7
Schaumverhalten	DIN 51566	25°C 95°C 25°nach 95°C	0 ml 40ml, nach 30s 0ml 0 ml
Verdampfungsverlust	DIN 51 581	Gew. - %	11,7