

megol ATF II E Synth

megol ATF II E Synth ist ein vollsynthetisches Getriebeöl gemäß früherer General Motors Spezifikation Dexron II (E) für den Einsatz in Automatik-Getrieben, Handschaltgetrieben, Kupplungs- und Lenkungssystemen, Hydrauliken und Nebenantrieben. Einsatz in PKW und Nutzfahrzeugen – in ZF-Automatikgetrieben bis 60.000km und in Voith-Getrieben bis 120 000 km Ölwechselintervall – wie z.B. LKW, Bussen, Baumaschinen.

Freigabe:	MB Blatt 236.8
Performance Levels:	GM Dexron II E Allison C-4 Ford Mercon M2C166H, M2C138-CJ Caterpillar TO-2 MAN 339 Typ Z-2 MAN 339 Typ V-2 ZF TE-ML 04D, 09, 14B, 16L IVECO 18-1807 AG3 Volvo 97335 Denison Renk Sperry Vickers Sundstrand Voith H 55.6336.xx

Kenndaten	ca. Werte		
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	31
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	7,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		> 200
Viskosität Brookfield < 150.000 mPa s	DIN 51 389	°C	- 40
Farbe			rot
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	840
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	220
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 50