

megol Transmission-Fluid ATF III (rot)

Hydraulikflüssigkeit für automatische Getriebe und hydraulische Kupplungen, für die ein Automatic Transmission Fluid vom Typ Dexron III vorgeschrieben ist. Gewährleistet auch bei schwersten Betriebsbedingungen, auch bei großen Temperaturschwankungen, ein einwandfreies Funktionieren der Flüssigkeitsgetriebe. Auch als Hydraulikflüssigkeit für Systeme, die unter schweren Betriebsbedingungen arbeiten, geeignet.

Freigaben:	ZF-TE-ML 04D, 14A, 17C Voith H55.6335.xx MAN 339 Typ V1* MAN 339 Typ Z1*
Spezifikationen:	Dexron III H Dexron III G Dexron II E Dexron II D TASA Allison C4 Caterpillar TO-2 Ford Mercon Mercedes-Benz Blatt 236.1 ZF-TE ML 02F, 03D, 09, 11B, 14B

*beantragt

Kenndaten			ca. Werte
Viskosität bei -40 °C	DIN 51398	mPa.s	18000
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	36
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	7,7
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		191
Farbe			rot
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	855
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	200
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 46
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	0,10
Scherstabilität, Viskosität bei 100 °C nach der Scherung	DIN 51350-06-KRL/C	mm ² /s	5,1
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	2,0