

## megol Zweitaktmotorenoel TC (teilsynthetisch)

megol Zweitaktmotorenoel TC (teilsynthetisch) ist ein hochwertiges, leistungsfähiges Motorenöl zur Schmierung von Zweitaktmotoren. Die Kombination ausgewählter Grundöle auf synthetischer und mineralischer Basis in Verbindung mit moderner Additivtechnologie sorgt für optimale Schmierung und garantiert niedrigstmögliche Rauchentwicklung (low smoke). Aufgrund seiner spezifischen Viskositätseinstellung ist dieses Zweitaktmotorenöl sowohl für Getrenntschmierung als auch für Gemischschmierung in den jeweils vorgeschriebenen Mischungsverhältnissen luft- und wassergekühlter Zweitaktmotoren hervorragend geeignet.

**Spezifikationen und Freigabe:** API TC  
JASO FC  
ISO L-EGC  
TISI

<b>Kenndaten</b>			<b>ca. Werte</b>
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	59,5
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	9,1
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		131
Farbe			rot
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m <sup>3</sup>	870
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	110
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 18
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	0,06
Verkokungsrückstand nach Conradson mit Asche	DIN 51352-1	g/100g	0,20
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	1,0